

Déclaration des Performances

N° : 40-620-366-01

1. Code d'identification unique du produit type :

Mastic de type élastique pour éléments de façade, convient uniquement en usage intérieur.
Mastic de type élastique pour application sanitaire classe S3.

2. Numéro de type, de lot, ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction conformément à l'article 11, paragraphe 4 :

BOSTIK SPECIAL CUISINE METAL

Voir emballage : numéro de lot, date de fabrication et centre de fabrication.

3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant :

Mastics pour joints pour des usages non structuraux entre éléments de façade, à application intérieure seulement.
Mastics pour joints pour des usages non structuraux entre éléments sanitaires.

4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5 :

Société Bostik, Immeuble le Jade – 253 Av du président Wilson – F-93211 La Plaine Saint-Denis Cedex
www.bostik.fr

5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, paragraphe 2 :

Non applicable

6. Le ou les systèmes d'Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances du produit de construction conformément à l'annexe V :

Application sanitaire : Niveau 3

Application façade intérieure : Niveau 4

7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée :

Le fabricant a réalisé la détermination du produit type sur la base d'essais de type et le contrôle de la production en usine selon le système 4.

Le CEBTP laboratoire notifié n°0074 a réalisé la détermination du produit type sur la base d'essais de type selon le système 3 et a délivré le rapport d'essai **BEB6-D-7000-05-S-2**.

8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée :

Non applicable

Mastic de type élastique pour éléments de façade, convient uniquement en usage intérieur.

Déclaration des Performances

9. Performances déclarées :

Mastics pour éléments de façade

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu	Classe F	EN 15651-1 : 2012
Dégagement de substances dangereuses	Voir FDS	
Étanchéité à l'eau et étanchéité à l'air		
Perte de volume	≤ 45%	
Résistance au coulage	≤ 5 mm	
Adhésion/cohésion propriétés de déformation sous traction après immersion dans l'eau (23°C)	≥ 25%	
Durabilité	Conforme	

Mastics pour applications sanitaires

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Étanchéité à l'eau et étanchéité à l'air		EN 15651-3 : 2012
Perte de volume	≤ 55%	
Résistance au coulage	≤ 5 mm	
Adhésion/cohésion propriétés de déformation sous traction après immersion dans l'eau (23°C)	≥ 25%	
Action des micro-organismes : intensité de croissance	3	
Durabilité	Conforme	

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Nom et fonction du représentant de la société

Lieu et Date

Jean-Luc Béal

Directeur Général Adjoint

St Denis, 31. 8. 17

Mastic de type élastique pour éléments de façade, convient uniquement en usage intérieur.