BOSTIK JOINT BAIN CUISINE FACILE A LISSER BLANC

MASTIC D'ÉTANCHÉITÉ

Le joint d'étanchéité BOSTIK BAIN CUISINE allie résistance et élasticité longue durée.
Sa technologie silicone neutre lui permet d'adhérer spécialement sur tous les matériaux synthétiques.

DESTINATIONS

- Joint silicone neutre pour utilisation en intérieur.
- Permet de faire des joints d'étanchéité entre plan de travail et évier mais aussi entre lavabo et tour de baignoire en matériaux synthétiques
- Permet également de faire des joints de raccordements entre meubles (et encastrables) et sol ou mur.

AVANTAGES

- Excellente adhérence sur les matériaux synthétiques (acrylique, PVC, epoxyde, polyester, polycarbonate)
- Très facile à lisser et à nettoyer
- Etanche et souple durablement
- Traité anti-moisissures
- Résiste aux détergents
- Sans odeur

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Formule silicone neutre
Coloris : blanc

MISE EN OEUVRE

OUTILS

PREPARATION

- Le support doit être sec, sain, propre et dépoussiérré.
- Découper l'embout de la cartouche, visser la canule, couper en biais son éxtrémité selon le diamètre désiré et insérer la cartouche dans le pistolet extrudeur
- Protéger les bordures du joint avec des bandes adhésives

APPLICATION

- Appliquer un cordon de joint régulier
- Lisser le joint à la spatule ou au doigt trempé dans l'eau savonneuse, 20min maximum après l'application
- Enlever les bandes adhésives et nettoyer les surplus/bavures de joint

SECHAGE

En surface : environ 35 min
Au coeur : 24h minimum

NETTOYAGE

Joint frais : nettoyer avec de l'eau
Joint sec : grattage

CONSOMMATION

Environ 15m de joint de diamétre 5mm

CONSERVATION

12 mois dans son emballage d'origine non ouvert, stocké dans un local sec entre 5°C et +30°C

CONDITIONNEMENTS

Code	UC	PCB	GENCOD
30605267	Cartouche coloris blanc 310 ml	12	3549212467579

SECURITE

Lire l'étiquette avant utilisation. Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

Contient aminopropyltriéthoxysilane. Peut produire une réaction allergique. Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
Produit traité avec une substance biocide (Pyrithione de Zinc) pour protection anti-moisissures.



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).Pour plus de détails, consulter la fiche de données de sécurité sur la base www.quick-fds.com.

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.