

BOSTIK JOINT MAÇONNERIE BATIMENT BLANC

MASTIC D'ÉTANCHÉITÉ

***Le joint d'étanchéité BOSTIK MAÇONNERIE
BATIMENT allie résistance et élasticité longue durée.
Ce mastic acrylique adhère sur la plupart des
matériaux.***



DESTINATIONS

- Joint acrylique pour utilisation en intérieur et extérieur sous abri
- Permet de faire des joints de maçonnerie pour reboucher des fissures murales et pour raccorder et calfeutrer une huisserie à une maçonnerie.
- Raccordements des plinthes, cloisons et murs.
- Permet également de faire des joints de raccordements entre meuble (et encastrables) et sol ou mur.

AVANTAGES

- Peut être peint ou crépi après séchage.
- Reste souple après séchage.
- Résiste à des températures de -20°C à +80°C.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Formule acrylique
Coloris : blanc, gris ou acajou
Peut être peint*.

* Etant donné la grande diversité des peintures du marché, il est indispensable d'effectuer des essais de compatibilité avant tout usage d'un produit non éprouvé.

MISE EN OEUVRE

OUTILS



PREPARATION

- Découper l'embout de la cartouche, visser la canule, couper en biais son extrémité selon le diamètre désiré et insérer la cartouche dans le pistolet extrudeur.
- Protéger les bordures du joint avec des bandes adhésives.

APPLICATION

- Appliquer un cordon de joint régulier.
 - Lisser le joint à la spatule ou au doigt trempé dans l'eau savonneuse, 20 minutes maximum après l'application.
 - Enlever les bandes adhésives et nettoyer les surplus/bavures de joint.
 - Le jointoiment / rebouchage extérieur doit être réalisé par temps sec.
- Respecter un délai de 24 heures (pour une températures de +20°C) avant exposition du joint à l'eau (pluie ou projections d'eau).
- Mise en garde: un temps froid et/ou humide peut ralentir voire empêcher le séchage.

NETTOYAGE

Joint frais : nettoyer avec de l'eau
Joint sec : grattage

CONSOMMATION

Environ 15 m de joint de diamètre 5 mm.

CONSERVATION


12 mois dans son emballage d'origine non ouvert, stocké dans un local sec entre +5°C et +30°C.

CONDITIONNEMENTS

Code	UC	PCB	GENCOD
30605180	Cartouche - coloris blanc 310 ml		3549212467609

SECURITE

Lire l'étiquette avant utilisation. Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Fiche de données de sécurité disponible sur demande.



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Pour plus de détails, consulter la fiche de données de sécurité sur la base www.quick-fds.com.

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.

