



TOIMIVUSDEKLARATSIOON  
Vastavalt määrusele (ET) nr 305/2011 Lisa III  
(Ehitustoodete direktiiv)

**DoP \_ [ET] \_ 001 \_ 30720006**

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:  
**BOSTIK FIX PRO MULTI USE**
2. Tüübi-, partii- või seerianumber või muu element, mis võimaldab ehitustoote identifitseerimist artikli 11 lõike 4 kohaselt:  
**Partii number: Vaata toote pakendil**
3. Tootja poolt ette nähtud ehitustoote kavandatud kasutusotstarve või -otstarbed kooskõlas kohaldatava ühtlustatud tehnilise kirjeldusega:  
**Fassaadihermeetikud  
Sanitaarruumide  
hermeetikud Jalgteede  
hermeetikud  
EN 15651-1: F-EXT-INT-CC (KLASSI 25HM)  
EN 15651-3: S (KLASSI XS3)  
EN 15651-4: PW-EXT-INT-CC (KLASSI 25HM)**
4. Artikli 11 lõikes 5 nõutud tootja nimi, registreeritud kaubanimi või registreeritud kaubamärk ja kontaktaadress:  
**BOSTIK BENELUX B.V. ■ DENARIUSSTRAAT 11 ■ NL - 4903 RC OOSTERHOUT**
5. Vajaduse korral volitatud esindaja nimi ja kontaktaadress, kelle volitused hõlmavad artikli 12 lõikes 2 täpsustatud ülesandeid: ei ole asjakohane
6. V lisas sätestatud ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid

**Süsteem 3  
Süsteem 3 tuletundlikkusele**

**Bostik Benelux B.V.**  
Denariusstraat 11  
4903 RC Oosterhout  
The Netherlands  
[www.bostik.com](http://www.bostik.com)



7. Ühtlustatud standardiga hõlmatud ehitustoote toimivusdeklaratsiooni korral:  
**Teavitatud asutus SKZ - TeConA GmbH (1213) viis läbi esmase tüübikatsetuse vastavalt EN 15651-1 / EN 15651-3 / EN 15651-4 ja tuletundlikkusele Süsteem 3 järgi ning väljastas katse aruande.**
8. Sellise ehitustoote, mille kohta on antud Euroopa tehniline hinnang, toimivusdeklaratsiooni korral: ei ole asjakohane
9. Deklareeritud toimivus  
 Konditsioneerimine: Protseduur B (vastavalt ISO 8340)  
 Substraat: Mört M1 (krundita)  
 Klaas (krundita)  
 Anodeeritud alumiinium Krundita)

Põhiomadused	Toimivus	Ühtlustatud tehniline kirjeldus
Tuletundlikkusele	<b>Klassi E</b>	<b>EN 15651-1:2012</b>
Keskkonnale ja tervisele ohtlike kemikaalide väljalase	<b>NPD (*)</b>	
<b>Veepidavus ja õhutihedus</b>		
Voolutakistus	<b>≤ 3 mm</b>	
Mahu vähenemine	<b>≤ 10 %</b>	
Venivusomadused fikseeritud pikendamisel pärast vette kastmist	<b>NF</b>	
Venivusomadused (seekans moodul) kasutamiseks külma kliimaga piirkondades (-30°C)	<b>NR</b>	
Venivusomadused fikseeritud pikendamisel kasutamiseks külma kliimaga piirkondades (-30°C)	<b>NF</b>	
<b>Vastupidavus</b>	<b>Läbima</b>	

Substraat: Klaas (krundita)  
 Anodeeritud alumiinium (krundita)

**Bostik Benelux B.V.**  
 Denariusstraat 11  
 4903 RC Oosterhout  
 The Netherlands  
[www.bostik.com](http://www.bostik.com)



Põhiomadused	Toimivus	Ühtlustatud tehniline kirjeldus
Tuletundlikkusele	<b>Klassi E</b>	<b>EN 15651-3:2012</b>
Keskkonnale ja tervisele ohtlike kemikaalide väljalase	<b>NPD (*)</b>	
<b>Veepidavus ja õhutihedus</b>		
Voolutakistus	<b>≤ 3 mm</b>	
Mahu vähenemine	<b>≤ 20 %</b>	
Venivusomadused fikseeritud pikendamisel pärast vette kastmist	<b>NF</b>	
Mikrobioloogiline kasv	<b>3</b>	
<b>Vastupidavus</b>	<b>Läbima</b>	

Substraat:

Mört M1 (krundiga P03)

Põhiomadused	Toimivus	Ühtlustatud tehniline kirjeldus
Tuletundlikkusele	<b>Klassi E</b>	<b>EN 15651-4:2012</b>
Keskkonnale ja tervisele ohtlike kemikaalide väljalase	<b>NPD (*)</b>	
<b>Veepidavus ja õhutihedus</b>		
Venivusomadused fikseeritud pikendamisel	<b>NF</b>	
Mahu vähenemine	<b>≤ 10 %</b>	
Rebenemiskindlus	<b>NF</b>	
Adhesiooni / kohesiooni omadused fikseeritud pikendamisel pärast 28 päevast vette kastmist	<b>NF / seekans mooduli muutus: ≤ 50 %</b>	
Adhesiooni / kohesiooni omadused fikseeritud pikendamisel pärast 28 päevast soolvette kastmist		
Venivusomadused (seekans moodul) kasutamiseks külma kliimaga piirkondades (-30°C)	<b>NR</b>	
Venivusomadused fikseeritud pikendamisel kasutamiseks külma kliimaga piirkondades (-30°C)	<b>NF</b>	
<b>Vastupidavus</b>	<b>Läbima</b>	

(\*)Vaata toote ohutuskaarti

**Bostik Benelux B.V.**  
Denariusstraat 11  
4903 RC Oosterhout  
The Netherlands  
[www.bostik.com](http://www.bostik.com)



NPD: No Performance Determined / Sooritus ei ole määratud

NF: No Failure / Ebaõnnestumine puudub

NR: Not required / Ei nõuta

Kui vastavalt artiklile 37 või 38 on kasutatud tehnilist eridokumentatsiooni, märkida nõuded, millele toode vastab: ei ole asjakohane

10. Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 9 osutatud deklareeritud toimivusega. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive script that appears to read "Vincent Imbos".

Vincent Imbos  
Managing Director  
Oosterhout, 07/2020

**Bostik Benelux B.V.**  
Denariusstraat 11  
4903 RC Oosterhout  
The Netherlands  
[www.bostik.com](http://www.bostik.com)