



FIXPRO MULTI USE WEATHERPROOF

HP802

TEHNILINE ANDMELEHT

TEIE TARGAD EELISED

- **Universaalne sidumis- ja tihendamisevahend välistöödeks.**
- **Püsivalt elastne.**
- **Ei sisalda isotsüanaate, lahusteid ega silikoone.**
- **Ei tõmbu kokku ega sisalda mulle.**
- **UV-, niiskus-, hallitus- ja ilmastikukindel.**
- **Nakkub suurepäraselt enamiku kruntimata ja isegi niiskete pindadega.**
- **Neutraalne kõvastumine, peaaegu lõhnatu.**
- **Ei söövita metalle.**
- **Suur mehaaniline vastupidavus, lõpptugevus ja E-moodul.**
- **Absorbeerib akustilisi ja mehaanilisi vibratsioone.**

TOOTE KIRJELDUS

„FIXPRO MULTI USE WEATHERPROOF on kvaliteetne professionaalne universaalne hübriidtehnoloogiapõhine hermeetik ja liim, mis kõvastub niiskuse mõjul, moodustades vastupidava elastse kummi.

TEHNILISED ANDMED	
Baas	Hübriid
Kasutamistemperatuur	+5 °C kuni +40 °C
Kõvastumisaeg	2–3 mm/24 tundi
Tihedus	wg DIN EN ISO 1183-1: 1,56 g/ml
Voolavus	wg DIN EN ISO 7390: < 2 mm
Kile moodustumine	10 minutit
Katkevenivus	Wg. DIN 53504 S2: 350%
100% moodul	wg ISO 8339: 1,15 MPa (N/mm ²)
Shore'i kõvadus A	wg DIN EN ISO 868: 52
Tõmbetugevus	wg DIN 53504 S2: 2,0 MPa
Temperatuuritaluvus	-40 °C kuni +90 °C



KASUTUS

„FIXPRO MULTI USE WEATHERPROOF“ on spetsiaalselt ehitustööstuse jaoks välja töötatud universaalne liim. Seda saab kasutada ka hermeetikuna hoonete vuukide kestvaks elastseks tihenduseks (ei sobi paisumisvuukidele). Universaalne ehitusliim paljude ehitusmaterjalide, nt kivi, betooni, klaasi, kipsplaatide, PU, PVC, kõva plasti, emaili, keraamiliste materjalide, vase, plii, tsingi, alumiiniumi, metallide, sulamite, roostevaba terase, HPL-i, tsementkiudpaneelide ja puidu sidumiseks. Tihendamiseks ja liimimiseks külmhoonetes ja köökides.

SOBIVAD ALUSPINNAD

Enamik ehitusmaterjale, sh kivi, betoon, peeglid, klaas, kipsplaat, PU, PVC, kõva plast, email, keraamilised materjalid, vask, plii, tsink, tina, alumiinium, metallid, sulamid, roostevaba teras, HPL, tsementkiudpaneelid ja puit.

PINNA (ALUSPINNA) ETTEVALMISTUS

Kasutamistemperatuur +5°C kuni +40°C (käib ümbritseva õhu ja aluspindade kohta). Kõik aluspinnad peavad olema tahked, puhtad ning määre- ja tolmuvabad. Puhastage aluspinnad Bostik Cleaneriga. FIXPRO MULTI USE WEATHERPROOF nakkub täiuslikult enamiku kruntimata poorsete ja mittepoorsete aluspindadega. Vajalikuks võib osutada poorsete aluspindade töötlemine sobiva krundiga. Enne kasutamist katsetage alati nakkumist.

KASUTUSJUHEND

Lõigake padrundi ots lahti ilma keeret kahjustamata. Lõigake otsik 45° nurga all vajaliku läbimõõduni ja keerake padrundi otsa. Pange padrundi tihenduspüstolisse ja vajutage mitu korda päästikule, kuni liim hakkab paistma. Kandke liim „ventileerides“ peale 10–20 cm vahedega püstriipudena. Ärge kandke liimi peale punktidenä! Nakkumise toetuseks ja liimi õige paksuse tagamiseks on soovitatav esimese 24 tunni jooksul kasutada 3 mm kahepoolset teipi.

KUIDAS PEALE KANDA

Käsitihenduspüstoli, pneumaatilise püstoli või elektripüstoliga.

TARBIMINE

15 jooksvat meetrit / 5 mm paksused triibud.

PUHASTAMINE

Kõvastumata materjali ja tööriistu saab puhastada Bostik Cleaneriga. Kõvastunud materjali saab eemaldada ainult mehaaniliselt. Käsi saab puhastada lappidega ja/või vee ja seebiga.

PIIRANGUD

- Ei sobi PE-st, PP-st, PC-st, PMMA-st, PTFE-st, pehmest plastist, neopreenist ja bituumenist aluspindadele.
- Ei sobi looduslikule kivile ja peeglitele.
- Ei sobi kasutamiseks kombinatsioonis kloriididega (basseinid).

KÕLBLIKKUSAEG

Säilib avamata originaalpakendis kuivas kohas temperatuuril +5°C kuni +25°C kuni 18 kuud alates valmistamiskuupäevast.

TERVIS JA OHUTUS

Enne toote kasutamist tuleb lugeda ja mõista selle ohutuskaarti. Neid võib saada taotlusega ja BOSTIKI veebisaitidelt.

SERTIFIKAADID

- EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 25HM
- EN 15651-3: S XS3
- EN 15651-4: PW-EXT-INT-CC 25HM
- Emicode EC1 Plus
- ISEGA
- A+ Prantsusmaa LOÜ-määrus
- LEED
- Saastekvootide sertifikaat M1

GARANTII

Bostik garanteerib, et tema toode vastab oma kõlblikkusajal oma spetsifikatsioonile.

TOOTE KÄTTESAADAVUS

Art nr / Värv	Tüüp
12013893 / Valge	Padrun 290ml

TEHNILINE TUGI

+31 (0)162 491 000



Kogu selles dokumendis ja kõigis muudes väljaannetes (sealhulgas elektroonilistes) sisalduv teave põhineb meie praegustel teadmistel ja kogemustel ning on Bostiki ainuomand (intellektuaalne omand). Ühtegi selle dokumendi osa ei tohi kopeerida, kolmandatele isikutele näidata, reprodutseerida, üldsusele edastada või muul viisil kasutada ilma Bostiki kirjaliku nõusolekuta. Selles dokumendis sisalduv tehniline teave on näitlik ja mittetäielik. Bostik ei vastuta ei otseselt ega kaudselt kahjude eest, mis on tingitud selle dokumendi (toimetamis)vigadest, puudulikkusest ja/või ebatäpsusest. See hõlmab, kuid mitte ainult, puudulikkust ja/või ebatäpsust, mis on tingitud tehnoloogilistest muudatustest või mingitest selle dokumendi avaldamise kuupäeva ja toote omandamise kuupäeva vahel läbi viidud uuringutest. Bostik jätab endale õiguse muuta selle dokumendi sõnastust. Bostik ei vastuta käesolevas dokumendis kirjeldatud toote (toodete) kasutamisest tuleneva otsese või kaudse kahju eest. Kasutaja peab enne toote kasutamist lugema ja mõistma selles dokumendis ja muudes toodetega seotud dokumentides sisalduvat teavet. Kasutaja vastutab kõigi vajalike katsetuste läbiviimise eest veendumaks, et toode sobib ettenähtud otstarbeks. Me ei mõjuta kuidagi toote kasutamise viisi ja/või hoidmise või transportimise ajal esinevate juhtumitega seotud asjaolusid ega vastuta seega mingi kahju eest. Kõik tärned tehakse eranditult kooskõlas meie üldtingimustega, mis on registreeritud Hollandi Kaubanduskojas.