



TOIMIVUSDEKLARATSIOON
Vastavalt määrusele (EL) nr 305/2011 Lisa III
(Ehitustoodete direktiiv)

DoP _ [ET] _ 001_10720005

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:
BOSTIK PERFECT SEAL ALWAYS CLEAN
2. Tüübi-, partii- või seerianumber või muu element, mis võimaldab ehitustoote identifitseerimist artikli 11 lõike 4 kohaselt:
Partii number: Vaata toote pakendil
3. Tootja poolt ette nähtud ehitustoote kavandatud kasutusotstarve või -otstarbed kooskõlas kohaldatava ühtlustatud tehnilise kirjeldusega:
Fassaadihermeetikud
Klaasimishermeetikud
Sanitaarruumide hermeetikud
EN 15651-1: F-EXT-INT-CC (KLASSI 25LM)
EN 15651-2: G-CC (KLASSI 25LM)
EN 15651-3: S (KLASSI XS1)
4. Artikli 11 lõikes 5 nõutud tootja nimi, registreeritud kaubanimi või registreeritud kaubamärk ja kontaktaadress:
BOSTIK BENELUX B.V. ■ DENARIUSSTRAAT 11 ■ NL - 4903 RC OOSTERHOUT
5. Vajaduse korral volitatud esindaja nimi ja kontaktaadress, kelle volitused hõlmavad artikli 12 lõikes 2 täpsustatud ülesandeid: ei ole asjakohane
6. V lisas sätestatud ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid:
Süsteem 3
Süsteem 3 tuletundlikkusele

Bostik Benelux B.V.
Denariusstraat 11
4903 RC Oosterhout
The Netherlands
www.bostik.com



7. Ühtlustatud standardiga hõlmatud ehitustoote toimivusdeklaratsiooni korral:
Teavitatud asutus SKZ – TeConA GmbH (1213) viis läbi esmase tüübikatsetuse vastavalt EN 15651-1 / EN 15651-2 / EN 15651-3 ja tuletundlikkusele Süsteem 3 järgi ning väljastas katse aruande.
8. Sellise ehitustoote, mille kohta on antud Euroopa tehniline hinnang, toimivusdeklaratsiooni korral: ei ole asjakohane
9. Deklareeritud toimivus:
Konditsioneerimine: Protseduur A (vastavalt ISO 8340)
Substraat: Mört M2 (krundita)
Klaas (krundita)
Anodeeritud alumiinium (krundita)

Põhiomadused	Toimivus	Ühtlustatud tehniline kirjeldus
Tuletundlikkusele	Klassi E	EN 15651-1:2012
Keskkonnale ja tervisele ohtlike kemikaalide väljalase	NPD (*)	
Veepidavus ja õhutihedus		
Voolutakistus	≤ 3 mm	
Mahu vähenemine	≤ 10 %	
Venivusomadused fikseeritud pikendamisel pärast vette kastmist	NF	
Venivusomadused (seekans moodul) kasutamiseks külma kliimaga piirkondades (-30°C)	≤ 0,9 MPa	
Venivusomadused fikseeritud pikendamisel kasutamiseks külma kliimaga piirkondades (-30°C)	NF	
Vastupidavus	Läbima	

Bostik Benelux B.V.
Denariusstraat 11
4903 RC Oosterhout
The Netherlands
www.bostik.com

Põhiomadused	Toimivus	Ühtlustatud tehniline kirjeldus
Tuletundlikkusele	Klassi E	EN 15651-2:2012
Keskkonnale ja tervisele ohtlike kemikaalide väljalase	NPD (*)	
Veepidavus ja õhutihedus		
Mahu vähenemine	≤ 10 %	
Voolutakistus	≤ 3 mm	
Venivusomadused fikseeritud pikendamisel pärast vette kastmist	NF	
Elastne taastumine	≥ 60 %	
Venivusomadused (seekans moodul) kasutamiseks külma kliimaga piirkondades (-30°C)	≤ 0,9 MPa	
Venivusomadused fikseeritud pikendamisel kasutamiseks külma kliimaga piirkondades (-30°C)	NF	
Vastupidavus	Läbima	

Substraat: Klaas (krundita)
 Anodeeritud alumiinium (krundita)

Põhiomadused	Toimivus	Ühtlustatud tehniline kirjeldus
Tuletundlikkusele	Klassi E	EN 15651-3:2012
Keskkonnale ja tervisele ohtlike kemikaalide väljalase	NPD (*)	
Veepidavus ja õhutihedus		
Voolutakistus	≤ 3 mm	
Mahu vähenemine	≤ 20 %	
Venivusomadused fikseeritud pikendamisel pärast vette kastmist	NF	
Croissance microbiologique	0	
Vastupidavus	Läbima	

*)Vaata toote ohutuskaarti

NPD: No Performance Determined / Sooritus ei ole määratud

NF: No Failure / Ebaõnnestumine puudub

Kui vastavalt artiklile 37 või 38 on kasutatud tehnilist eridokumentatsiooni, märkida nõuded, millele toode vastab: ei ole asjakohane



10. Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 9 osutatud deklareeritud toimivusega. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Vincent Imbos". The signature is fluid and somewhat abstract, with a long horizontal stroke extending to the right.

Vincent Imbos
Managing Director
Oosterhout, 07/2020

Bostik Benelux B.V.
Denariusstraat 11
4903 RC Oosterhout
The Netherlands
www.bostik.com