



Blu Tack

MASA KLEJĄCA WIELOKROTNEGO UŻYTKU

KARTA TECHNICZNA

ST4

KLUCZOWE KORZYŚCI

- Bezpieczna
- Wielokrotnego użycia
- Alternatywa do pinezek i taśmy klejącej

OPIS PRODUKTU

Blu Tack jest plastyczną masą klejącą wielokrotnego użytku w formie prostokątnych pasm zabezpieczonych arkuszami papieru.

ZASTOSOWANIE

Do mocowania: plakatów, kartek, rysunków dziecięcych, map, dekoracji, notatek, ozdób do półek, zdjęć w albumach, szablonów do malowania, w dekoracjach do mocowania kwiatów i świeczek w kompozycjach kwiatowych, tworzenia trójwymiarowych „modeli” artystycznych. Również do czyszczenia tkanin z meszków, nitek i włosów. Posiada szerokie zastosowanie w domu, biurze, szkole.

DANE TECHNICZNE

Baza	polimer syntetyczny
Forma	prostokątne paski
Kolor	niebieski/biały
Gęstość	1,8 kg/l
Zawartość substancji stałych	100%

RODZAJE POWIERZCHNI

Nieporowate powierzchnie takie jak: tapety powlekane winylem, szkło, powierzchnie malowane, metal itp.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Powierzchnia powinna być czysta, sucha, wolna od kurzu, tłuszczu i luźnych elementów.

SPOSÓB UŻYCIA

Oderwać wymaganą ilość Blu Tack, modelować do uzyskania plastyczności, zwinąć w kulkę. Umieścić pomiędzy mocowanymi powierzchniami i mocno przycisnąć.



CZYSZCZENIE

Aby usunąć Blu Tack należy wytoczyć go ostrożnie spod powierzchni. Może być wielokrotnie używany. Pozostające kawałki mogą być usunięte przy pomocy pocierania i walcowania pozostałości na powierzchni.

Właściwości klejące Blu Tack wzrastają wraz z czasem, należy więc zachować szczególną ostrożność podczas usuwania go po okresie kilku miesięcy. Na niektórych powierzchniach może pozostawiać oleisty ślad, który można usunąć za pomocą benzyny ekstrakcyjnej. Jej działanie należy wcześniej przetestować w niewidocznym miejscu, czy nie wchodzi w reakcję z powierzchnią.

UWAGI

Nie należy stosować na chłonnych, pokrytych sitodrukiem i ręcznie zdobionych tapetach lub na porowatych ceglach. Należy zapoznać się z danymi zawartymi na etykiecie i w karcie bezpieczeństwa i produktu.

OKRES TRWAŁOŚCI

Co najmniej 60 miesięcy w nieotwartym opakowaniu. Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pomiędzy +5 °C a +25°C.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

ART. NR	KOLOR	OPAKOWANIE
30813254	NIEBIESKI	45 g
30590110	NIEBIESKI	85 g
30803836	BIAŁY	45 g



Informacja zawarta w tym dokumencie, jak również we wszystkich publikacjach papierowych oraz cyfrowych, jest oparta na naszym aktualnym stanie wiedzy i doświadczeniu. Bostik nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek pomyłki czy nieścisłości, które są wynikiem zmian technologicznych lub badań, które wystąpiły pomiędzy datą wydania dokumentu a datą nabycia produktu. Bostik zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w formułacjach produktów. Przed aplikacją użytkownik powinien zapoznać się z treścią tego dokumentu i dokumentów z nim powiązanych. Ponadto użytkownik powinien przeprowadzić test i ocenić przydatność wyrobu do zamierzonego zastosowania. Sposób aplikacji, warunki w trakcie przechowywania lub transportu produktu są poza naszą wiedzą i kontrolą, wskutek czego pozostają poza odpowiedzialnością Bostik. Wszelkie zamówienia są realizowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi warunkami sprzedaży Bostik. Informacje zawarte w aktualnej karcie technicznej produktu są podane w dobrej wierze i nie mają charakteru wyczerpującego.