



PERFECT SEAL

ELAST-O-RUB

TEHNILINE ANDMELEHT

TEIE TARGAD EELISED

- **Universaalne täidiseta hermeetik.**
- **Nakkub enamiku, ka niiskete pindadega.**
- **Värvitav enamiku veepõhiste ja sünteetiliste värvidega.**
- **Sobib katusematerjalidele ja vihmaveerennidele.**

TOOTE KIRJELDUS

PERFECT SEAL ELAST-O-RUB on universaalne täidiseta hermeetik sünteetilise kummi baasil.

TEHNISKIE PARAMETRI

Baas	Sünteetiline kummi
100% moodul	wg ISO 8339: 0,5 MPa (N/mm ²)
Tihedus	wg DIN EN ISO 1183-1: 0,95 g/ml
Kokkutõmbuvus	ligikaudu 20%
Shore'i kõvadus A	wg DIN EN ISO 868: 25
Kasutamistemperatuur	+5°C kuni +40°C
Temperatuuritaluvus	-20°C kuni +100°C

KASUTUS

PERFECT SEAL ELAST-O-RUB on välja töötatud kivi, betooni ja metalli vaheliste vuukide ja pragude ajutiseks parandamiseks. Sobib ka vihmaveerennide ja muude veekindlate ehituselementide lekete kõrvaldamiseks.

SOBIVAD (ALUS)PINNAD

Metallid, kivi, betoon, telliskivi, mört.

PINNA (ALUSPINNA) ETTEVALMISTUS

UKasutamistemperatuur +5°C kuni +40°C (käib ümbritseva õhu ja aluspindade kohta). Kõik aluspinnad peavad olema tahked, puhtad, kuivad ning määrd- ja tolmuvabad. Puhastage aluspinnad Bostik Cleaneriga. PERFECT SEAL ELAST-O-RUB nakkub täiuslikult enamiku kruntimata mittepoorsete aluspindadega. Enne kasutamist katsetage alati nakkumist.



KASUTUSJUHEND

Lõigake padrundi ots pealtpoolt keeret lahti, lõigates otsiku 35°/45° nurga all vuugi laiuseni. Keerake otsik padrundi otsa. Täitke vuuk või pragu Bostiki tootega PERFECT SEAL ELAST-O-RUB. Viimistlege pind spaatliga.

KUIDAS PEALE KANDA

Käsitihenduspüstoli, pneumaatilise püstoli või elektripüstoliga ja spaatliga.

PUHASTAMINE

Peske käed korralikult vee ja seebiga. Kõvastunud materjali saab eemaldada üksnes mehaaniliselt.

PIIRANGUD

Ei sobi PE-st, PP-st, PC-st, PMMA-st, PTFE-st, pehmest plastist, neopreenist ja bituumenist aluspindadele.

KÕLBLIKKUSAEG

Säilib avamata originaalpakendis kuivas kohas temperatuuril +5°C hoituna kuni +25°C kuni 24 kuud alates valmistamiskuupäevast. Pärast kasutamist keerake otsikule kork, et toodet saaks uuesti kasutada. Pärast avamist saab toodet kasutada maksimaalselt 6 kuud.

TERVIS JA OHUTUS

Enne toote kasutamist tuleb lugeda ja mõista selle ohutuskaarti. Neid võib saada taotlusega ja BOSTIKI veebisaitidelt.

GARANTII

Bostik garanteerib, et tema toode vastab oma kõlblikkusajal oma spetsifikatsioonile.

TOOTE KÄTTESAADAVUS

Art nr / Värv	Tüüp
12015458 / Hall	Padrun 280ml
12015459 /Pruun	Padrun 280ml
12015460 / Must	Padrun 280ml
12015061 / Läbipaistev	Padrun 280ml

TEHNILINE TUGI

+31 (0)162 491 000



Kogu selles dokumendis ja kõigis muudes väljaannetes (sealhulgas elektroonilistes) sisalduv teave põhineb meie praegustel teadmistel ja kogemustel ning on Bostiki ainuomand (intellektuaalne omand). Ühtegi selle dokumendi osa ei tohi kopeerida, kolmandatele isikutele näidata, reprodutseerida, üldsusele edastada või muul viisil kasutada ilma Bostiki kirjaliku nõusolekuta. Selles dokumendis sisalduv tehniline teave on näitlik ja mittetäielik. Bostik ei vastuta ei otseselt ega kaudselt kahjude eest, mis on tingitud selle dokumendi (toimetamis)vigadest, puudulikkusest ja/või ebatäpsusest. See hõlmab, kuid mitte ainult, puudulikkust ja/või ebatäpsust, mis on tingitud tehnoloogilistest muudatustest või mingitest selle dokumendi avaldamise kuupäeva ja toote omandamise kuupäeva vahel läbi viidud uuringutest. Bostik jätab endale õiguse muuta selle dokumendi sõnastust. Bostik ei vastuta käesolevas dokumendis kirjeldatud toote (toodete) kasutamisest tuleneva otsese või kaudse kahju eest. Kasutaja peab enne toote kasutamist lugema ja mõistma selles dokumendis ja muudes toodetega seotud dokumentides sisalduvat teavet. Kasutaja vastutab kõigi vajalike katsetuste läbiviimise eest veendumaks, et toode sobib ettenähtud otstarbeks. Me ei mõjuta kuidagi toote kasutamiseviisi ja/või hoidmise või transportimise ajal esinevate juhtumitega seotud asjaolusid ega vastuta seega mingi kahju eest. Kõik tarned tehakse eranditult kooskõlas meie üldtingimustega, mis on registreeritud Hollandi Kaubanduskojas.