



# PERFECT SEAL

## ROOF REPAIR

### TEHNILINE ANDMELEHT

#### TEIE TARGAD EELISED

- **Sobib bituumenpindadele.**
- **Nakkub niiskete aluspindadega.**
- **Veekindel tihendusaine katuse remondiks ja tihendamiseks.**
- **Sobib vihmaveerennide remondiks.**

#### TOOTE KIRJELDUS

PERFECT SEAL ROOF REPAIR on ühekomponendiline bituumenipõhine tihendusaine, mis tekitab katusematerjalidel plastist tihendi.

#### TEHNILISED ANDMED

<b>Baas</b>	Hübriid
<b>Voolavus</b>	wg DIN EN ISO 7390: < 3 mm
<b>Tihedus</b>	wg DIN EN ISO 1183-1: 1,30 g/ml
<b>Kile moodustumine</b>	15 tundi
<b>Kuivainesisaldus</b>	85%
<b>Temperatuuritaluvus</b>	-20°C kuni +80°C
<b>Külmakindlus transportimisel</b>	Kuni -15 °C

#### KASUTUS

PERFECT SEAL ROOF REPAIR on välja töötatud ühenduste ta torude ümbruse ilmastikukindlaks tihendamiseks. Seda saab kasutada katusesindlite liimimiseks, samuti katuste, vihmaveerennide, korstnate jne kiireks parandamiseks.

#### SOBIVAD (ALUS)PINNAD

Paljud poorsed ja mittepoorsed aluspinnad. Metallid, email, keraamilised materjalid, klaas, betoon, kivi, krohv, puit, laminaadid, vaigud, PU, PVC jt.

#### PINNA (ALUSPINNA) ETTEVALMISTUS

Kasutamistemperatuur +5°C kuni +40°C (käib ümbritseva õhu ja aluspindade kohta). Kõik aluspinnad peavad olema tahked, puhtad, kuivad ning määrd- ja tolmuvabad. Puhastage aluspinnad Bostik Cleaneriga. Aluspindadel ei tohi olla tolmu ega lahtisi osakesi. Mittepoorsed aluspinnad ei pea olema täiesti kuivad. Enne kasutamist katsetage alati nakkumist.



#### KASUTUSJUHEND

Lõigake padrundi ots pealtpoolt keeret lahti, lõigates otsiku 35°/45° nurga all vuugi laiuseni. Keerake otsik padrundi otsa. Kandke hermeetik ühenduskohta ja vormige spaatli või muu sobiva tööriistaga.

#### KUIDAS PEALE KANDA

Käsitihenduspüstoli, pneumaatilise püstoli või elektriküstoliga.

#### TARBIMINE

Umbes 15 jooksvat meetrit vuugis ø 5 mm.

#### PUHASTAMINE

Kõvastumata materjali saab eemaldada Bostik Cleaneriga. Kõvastunud materjali saab eemaldada üksnes mehaaniliselt. Peske käed korralikult vee ja seebiga.

#### PIIRANGUD

Ei sobi PE-le, PP-le, PC-le, PMMA-le, PTFE-le.

## KÖLBLIKKUSAEG

Säilib avamata originaalpakendis kuivas kohas temperatuuril +5°C hoituna kuni +25°C kuni 12 kuud alates valmistamiskuupäevast. Pärast kasutamist keerake otsikule kork, et toodet saaks uuesti kasutada. Pärast avamist saab toodet kasutada maksimaalselt 6 kuud.

## TERVIS JA OHUTUS

Enne toote kasutamist tuleb lugeda ja mõista selle ohutuskaarti. Neid võib saada taotlusega ja Bostik veebisaitidelt.

## GARANTII

Bostik garanteerib, et tema toode vastab oma kõlblikkusajal oma spetsifikatsioonile.

## TOOTE KÄTTESAADAVUS

Art nr / Värv	Tüüp
12015434 / Must	Padrun 280ml

## TEHNILINE TUGI

**+31 (0)162 491 000**



Kogu selles dokumendis ja kõigis muudes väljaannetes (sealhulgas elektroonilistes) sisalduv teave põhineb meie praegustel teadmistel ja kogemustel ning on Bostiki ainuomand (intellektuaalne omand). Ühtegi selle dokumendi osa ei tohi kopeerida, kolmandatele isikutele näidata, reprodutseerida, üldsusele edastada või muul viisil kasutada ilma Bostiki kirjaliku nõusolekuta. Selles dokumendis sisalduv tehniline teave on näitlik ja mittetäielik. Bostik ei vastuta ei otseselt ega kaudselt kahjude eest, mis on tingitud selle dokumendi (toimetamis)vigadest, puudulikkusest ja/või ebatäpsusest. See hõlmab, kuid mitte ainult, puudulikkust ja/või ebatäpsust, mis on tingitud tehnoloogilistest muudatustest või mingitest selle dokumendi avaldamise kuupäeva ja toote omandamise kuupäeva vahel läbi viidud uuringutest. Bostik jätab endale õiguse muuta selle dokumendi sõnastust. Bostik ei vastuta käesolevas dokumendis kirjeldatud toote (toodete) kasutamisest tuleneva otsese või kaudse kahju eest. Kasutaja peab enne toote kasutamist lugema ja mõistma selles dokumendis ja muudes toodetega seotud dokumentides sisalduvat teavet. Kasutaja vastutab kõigi vajalike katsetuste läbiviimise eest veendumaks, et toode sobib ettenähtud otstarbeks. Me ei mõjuta kuidagi toote kasutamiseviisi ja/või hoidmise või transportimise ajal esinevate juhtumitega seotud asjaolusid ega vastuta seega mingi kahju eest. Kõik tarded tehakse eranditult kooskõlas meie üldtingimustega, mis on registreeritud Hollandi Kaubanduskojas.