



FIXPRO MULTI USE INVISIBLE

HP803

TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS

JŪSŲ IŠMANŪS PRIVALUMAI

- Universalūs, nepriekaištingai skaidrūs klijai, skirti naudoti patalpose ir lauke.
- Sudėtyje nėra izocianatų tirpiklių ir silikono.
- Nėra susitraukimo ir burbulų.
- Neutralus stingimas, beveik bekvapis
- Nesukelia metalų korozijos.
- Didelis mechaninio atsparumo stipris ir E modulis.
- Sugeria akustines ir mechanines vibracijas.

PREKĖS APRAŠYMAS

„FIXPRO MULTI USE INVISIBLE“ yra aukštos kokybės skaidrūs profesiniai klijai. Būdami pagaminti hibridinės technologijos pagrindu, jie kietėja veikiant drėgmei, sudarydami patvarią elastingą gumą.



TECHNINIAI DUOMENYS

| | |
|--------------------------------|--|
| Pagrindinė medžiaga | Hibridinė |
| Taikymo temperatūra | nuo +5 °C iki 40 °C |
| Kietėjimo laikas | 2–3 mm/24 valandos |
| Tankis | wg DIN EN ISO 1183-1: 1,56 g/ml |
| Srautas | wg DIN EN ISO 7390: < 2 mm |
| Plėvelės formavimasis | 10 minučių |
| Pailgėjimas lūžio metu | Wg. DIN 53504 S2: 450% |
| 100% modulis | wg ISO 8339: 1,15 MPa (N/mm ²) |
| Kietumas A pagal Šorą | wg DIN EN ISO 868: 45 |
| Tempimo stipris | wg DIN 53504 S2: 3,20 MPa |
| Atsparumas temperatūrai | nuo -40 °C iki 90 °C |

PASKIRTIS

„FIXPRO MULTI USE INVISIBLE“ buvo specialiai sukurti kaip universalūs statybiniai klijai, skirti naudoti patalpose. Tinka naudoti maisto gamybos ir laikymo vietose.

PAGRINDO SUDERINAMUMAS

Daugelis statybinių medžiagų, įskaitant akmenis, betoną, stiklą, gipso kartono plokštes, PU, PVC, kietuosius plastikus, emalį, keramiką, varį, šviną, cinką, aliuminį, juoduosius metalus, lydinius, nerūdijantį plieną, aukšto slėgio laminatus, cemento pluošto plokštes ir medieną.

PAVIRŠIAUS (PAGRINDO) PARUOŠIMAS

Taikymo temperatūra nuo +5 °C iki +40 °C (aplinkos ir pagrindo). Visi paviršiai turi būti kieti, švarūs, be riebalų ir dulkių. Išvalykite pagrindus „Bostik Cleaner“ priemone. „FIXPRO MULTI USE WEATHERPROOF“ puikiai prilimpa, nenaudojant grunto, prie daugumos neaktyvų pagrindų. Aktyvius pagrindus reikėtų paruošiamai apdoroti tinkamu gruntu. Prieš tepdami, visada patikrinkite sukibimą.

NAUDOJIMO NURODYMAI

Nukirpkite tūbelės viršų, stengdamiesi nepažeisti sriegio. Nupjaukite antgalį 45° kampu, kad gautumėte reikalingo skersmens skylę, ir prisukite jį prie tūbelės. dėkite tūbelę į hermetiko spaudiklį ir kelis kartus spūstelėkite gaiduką, kol klijai pasirodys iš antgalio. Užtepkite klijus vertikaliomis juostelėmis, kad atstumas tarp jų būtų 10–20 cm. Netepkite klijų taškeliais! Per pirmąsias 24 valandas

rekomenduojama sutvirtinti klijuojamą jungtį 3 mm storio dvipuse lipnia juosta ir įsitikinti, jog klijų sluoksnis yra teisingo storio.

TAIKYMAS

Rankinis hermetiko spaudiklis, pneumatinis arba elektrinis hermetiko pistoletas.

IŠEIGA

15 ilginio metrų / 5 mm storio juostelės.

VALYMAS

Nesustingusią medžiagą ir įrankius galima išvalyti naudojant „Bostik Cleaner“ priemonę. Nesustingusią medžiagą galima šalinti tik mechaniniu būdu. Rankas galima nuvalyti servetėlėmis arba vandeniu su muilu.

APRIBOJIMAI

- Netinka PE, PP, PC, PMMA, PTFE, minkštomis plastmasėms, neopreno ir bituminiams pagrindams.
- Netinka nuolatiniam vandens poveikiui.
- Ilgai veikiant UV spinduliams, gali pakeisti spalvą ir tapti mažiau atsparūs UV.
- Netinka judrioms jungtims ir stiklinimo darbams.
- Netinka natūraliam akmeniui ir veidrodžiams.

LAIKYMO TERMINAS NEATIDARANT

Neatidarytoje originalioje pakuotėje, sausoje vietoje, temperatūrai esant nuo +5 °C iki +25 °C, tinkamumo laikas sudaro iki 18 mėnesių nuo pagaminimo datos.

SVEIKATA IR SAUGA

Prieš naudodami prekę Jūs privalote perskaityti ir suprasti saugos duomenų lapą. Šiuos dokumentus galima rasti „Bostik“ įmonės tinklapyje, taip pat jie yra tiekiami pareikalavus.

SERTIFIKATAI

- ISEGA
- LEED
- A+ Prancūzijos LOJ reglamentas
- EN 15651-1: F-INT

ĮSIPAREIGOJIMAI IR GARANTIJOS

„Bostik“ garantuoja, kad per visą tinkamumo naudoti laiką jo prekė atitinka savo specifikacijas.

ĮSIGIJIMO GALIMYBĖ

| Art. Nr. / spalva | Tipas |
|---------------------|--------------|
| 12013892 / Skaidrūs | Tūbelė 290ml |

TECHNINĖ PAGALBA

+31 (0)162 491 000



Visa šiame dokumente ir visuose kituose leidiniuose (įskaitant elektroninius) esanti informacija yra grindžiama mūsų dabartinėmis žiniomis ir patirtimi; ši informacija yra išimtinė (intelektinė) „Bostik“ įmonės nuosavybė. Jokia šio dokumento dalis negali būti nukopijuota, parodyta tretiesiems asmenims, atgaminta, visuotinai paskelbta ar kitaip panaudota be raštiško „Bostik“ įmonės sutikimo. Šiame dokumente pateikta techninė informacija yra nurodomojo pobūdžio ir nėra išsami. „Bostik“ neatsako už jokią tiesioginę ar netiesioginę žalą, kilusią dėl (redakcijos) klaidų, šio dokumento neišsamumo arba netikslumo. Be kitko, tai liečia neišsamumą arba netikslumą, atsiradusių dėl technologinių pokyčių ar tyrimų, įvykusių po šio dokumento paskelbimo, tačiau prieš įsigijus prekę. „Bostik“ pasilieka teisę keisti šio dokumento redakciją. „Bostik“ neatsako už jokią tiesioginę ar netiesioginę žalą, kilusią dėl šiame dokumente pavaizduotos (-ų) prekės (-ių) naudojimo. Prieš panaudodamas prekę, vartotojas privalo perskaityti ir suprasti šiame dokumente ir kituose su šiais gaminiais susijusiuose dokumentuose pakeiktą informaciją. Vartotojas yra atsakingas už visų būtinų bandymų atlikimą, kad įsitikintų, jog gaminys tinka numatytam naudojimui. Mes niekaip negalime įtakoti prekės naudojimo būdo ar aplinkybių, įvykstančių saugojant ir gabenant prekę, todėl neprisiimame jokios atsakomybės už jokią žalą. Visos prekės yra pristatomos tik laikantis mūsų bendrųjų sąlygų, registruotų Nyderlandų prekybos rūmuose.