



FIXPRO MULTI USE WEATHERPROOF

HP802

TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS

JŪSŲ IŠMANŪS PRIVALUMAI

- **Universalus klijavimas ir sandarinimas patalpose ir lauke.**
- **Nuolatinis elastingumas.**
- **Sudėtyje nėra izocianatų, ftalatų, tirpiklių ir silikono.**
- **Nėra susitraukimo ir burbulų.**
- **Klijai atsparūs UV spinduliams, drėgmei ir oro sąlygoms.**
- **Nenaudojant grunto puikiai sukimba su daugeliu paviršių, net drėgnų.**
- **Neutralus stingimas, beveik bekvapis.**
- **Nesukelia metalų korozijos.**
- **Didelis mechaninis atsparumas, galutinis stipris ir E modulis.**
- **Sugeria akustines ir mechanines vibracijas.**

PREKĖS APRAŠYMAS

„FIXPRO MULTI USE WEATHERPROOF“ yra aukštos kokybės profesionalus hermetikas ir klijai, pagaminti pagal hibridinę technologiją, kietėjantis veikiant drėgmei ir sudarantis patvarią elastinę gumą.

TECHNINIAI DUOMENYS	
Pagrindinė medžiaga	Hibridinė
Taikymo temperatūra	nuo +5 °C iki 40 °C
Kietėjimo laikas	2–3 mm/24 valandos
Tankis	wg DIN EN ISO 1183-1: 1,56 g/ml
Srautas	wg DIN EN ISO 7390: < 2 mm
Plėvelės formavimasis	10 minučių
Pailgėjimas lūžio metu	Wg. DIN 53504 S2: 350%
100% modulis	wg ISO 8339: 1,15 MPa (N/mm ²)
Kietumas A pagal Šorą	wg DIN EN ISO 868: 52
Tempimo stipris	wg DIN 53504 S2: 2,0 MPa
Atsparumas temperatūrai	nuo -40 °C iki 90 °C



PASKIRTIS

„FIXPRO MULTI USE WEATHERPROOF“ priemonė buvo specialiai sukurta kaip statybai ir pramonei skirti universalūs klijai. Ši priemonė taip pat gali būti naudojama kaip hermetikas, patvariam elastingam pastatų siūlių sandarinimui (netinka besiplečiančioms jungtims). Tai yra universalūs klijai, skirti daugeliui statybinių medžiagų, tokių kaip akmuo, betonas, stiklas, gipso kartono plokštės, PU, PVC, kietieji plastikai, emalis, keramika, varis, švinas, cinkas, aliuminis, juodieji metalai, lydiniai, nerūdijantis plienas, aukšto slėgio laminatai, cemento pluošto plokštės ir mediena. Sandarinimo ir klijavimo darbams šaldyklose ir virtuvėse.

PAGRINDO SUDERINAMUMAS

Daugelis statybinių medžiagų, įskaitant akmenis, betoną, stiklą, gipso kartono plokštes, PU, PVC, kietuosius plastikus, emalį, keramiką, varį, šviną, cinką, aliuminį, juoduosius metalus, lydinius, nerūdijantį plieną, aukšto slėgio laminatus, cemento pluošto plokštes ir medieną.

PAVIRŠIAUS (PAGRINDO) PARUOŠIMAS

Taikymo temperatūra nuo +5 °C iki +40 °C (aplinkos ir pagrindo). . Visi paviršiai turi būti kieti, švarūs, be riebalų ir dulkių. Išvalykite pagrindus „Bostik Cleaner“ priemone. „FIXPRO MULTI USE WEATHERPROOF“ puikiai prilimpa, nenaudojant grunto, prie daugumos neaktyvų pagrindų. Aktyvius pagrindus reikėtų paruošiamai apdoroti tinkamu gruntu. Prieš tepdami, visada patikrinkite sukibimą.

NAUDOJIMO NURODYMAI

Nukirpkite tūbelės viršų, stengdamiesi nepažeisti sriegio. Nupjaukite antgalį 45° kampu, kad gautumėte reikalingo skersmens skylę, ir prisukite jį prie tūbelės. dėkite tūbelę į hermetiko spaudiklį ir kelis kartus spūstelėkite gaiduką, kol klizai pasirodys iš antgalio. Užtepkite klizus vertikaliomis juostelėmis, kad atstumas tarp jų būtų 10–20 cm. Netepkite klizų taškeliais! Per pirmąsias 24 valandas rekomenduojama sutvirtinti klizuojamą jungtį 3 mm storio dvipuse lipnia juosta ir įsitikinti, jog klizų sluoksnis yra teisingo storio.

TAIKYMAS

Rankinis hermetiko spaudiklis, pneumatinis arba elektrinis hermetiko pistoletas.

IŠEIGA

15 ilginu metrų / 5 mm storio juostelės.

VALYMAS

Nesustingusią medžiagą ir įrankius galima išvalyti naudojant „Bostik Cleaner“ priemonę. Nesustingusią medžiagą galima šalinti tik mechaniniu būdu. Rankas galima nuvalyti servetėlėmis arba vandeniu su muilu.

APRIBOJIMAI

- Netinka PE, PP, PC, PMMA, PTFE, minkštoms plastmasėms, neopreno ir bituminiams pagrindams.
- Netinka natūraliam akmeniui ir veidrodžiams.
- Netinka naudoti kartu su chloridais (baseinuose).

LAIKYMO TERMINAS NEATIDARANT

Neatidarytoje originalioje pakuotėje, sausoje vietoje, temperatūrai esant nuo +5 °C iki +25 °C, tinkamumo laikas sudaro iki 18 mėnesių nuo pagaminimo datos.

SVEIKATA IR SAUGA

Prieš naudodami prekę Jūs privalote perskaityti ir suprasti saugos duomenų lapą. Šiuos dokumentus galima rasti „Bostik“ įmonės tinklapyje, taip pat jie yra tiekiami pareikalavus.

SERTIFIKATAI

- EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 25HM
- EN 15651-3: S XS3
- EN 15651-4: PW-EXT-INT-CC 25HM
- Emicode EC1 Plus
- ISEGA
- A+ Prancūzijos LOJ reglamentas
- LEED
- Emisijų sertifikatas M1

ĮSIPAREIGOJIMAI IR GARANTIJOS

„Bostik“ garantuoja, kad per visą tinkamumo naudoti laiką jo prekė atitinka savo specifikacijas.

ĮSIGIJIMO GALIMYBĖ

Art. Nr. / spalva	Tipas
12013893 / Balta	Tūbelė 290ml

TECHNINĖ PAGALBA

+31 (0)162 491 000



Visa šiame dokumente ir visuose kituose leidiniuose (įskaitant elektroninius) esanti informacija yra grindžiama mūsų dabartinėmis žiniomis ir patirtimi; ši informacija yra išimtinė (intelektinė) „Bostik“ įmonės nuosavybė. Jokia šio dokumento dalis negali būti nukopijuota, parodyta tretiesiems asmenims, atgaminta, visuotinai paskelbta ar kitaip panaudota be raštiško „Bostik“ įmonės sutikimo. Šiame dokumente pateikta techninė informacija yra nurodomojo pobūdžio ir nėra išsami. „Bostik“ neatsako už jokią tiesioginę ar netiesioginę žalą, kilusią dėl (redakcijos) klaidų, šio dokumento neišsamumo arba netikslumo. Be kitko, tai liečia neišsamumą arba netikslumą, atsiradusių dėl technologinių pokyčių ar tyrimų, įvykusių po šio dokumento paskelbimo, tačiau prieš įsigijus prekę. „Bostik“ pasilieka teisę keisti šio dokumento redakciją. „Bostik“ neatsako už jokią tiesioginę ar netiesioginę žalą, kilusią dėl šio dokumento pavaizduotos (-ų) prekės (-ių) naudojimo. Prieš panaudodamas prekę, vartotojas privalo perskaityti ir suprasti šiame dokumente ir kituose su šiais gaminiais susijusiuose dokumentuose pakeiktą informaciją. Vartotojas yra atsakingas už visų būtinų bandymų atlikimą, kad įsitikintų, jog gaminys tinka numatytam naudojimui. Mes niekaip negalime įtakoti prekės naudojimo būdo ar aplinkybių, įvykstančių saugojant ir gabenant prekę, todėl nepreisiimame jokios atsakomybės už jokią žalą. Visos prekės yra pristatomos tik laikantis mūsų bendrųjų sąlygų, registruotų Nyderlandų prekybos rūmuose.