



PERFECT SEAL

BATH & KITCHEN SILICONE A

TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS

JŪSŲ ISMANŪS PRIVALUMAI

- Puikus atsparumas vandeniu, UV spinduliams ir oro sąlygoms.
- Nuolat elastingas, sudaro sandarią siūlę
- Puikiai sukimba su stiklu, dažyta mediena, keramika ir emalio pagrindu.
- Atsparus pelėsiams.

PREKĖS APRAŠYMAS

„PERFECT SEAL BATH & KITCHEN A“ yra universalus acetoksinis silikonas, specialiai sukurtas patvariam elastingam siūlių sandarinimui virtuvėse, vonios kambariuose, dušo kabinose ir įvairiomis kitomis statybinėms užduotims.



TECHNINIAI DUOMENYS

Pagrindinė medžiaga	Acetoksinis silikonas
Srautas	wg DIN EN ISO 7390: < 2 mm
Pailgėjimas lūžio metu	Wg. DIN 53504 S2 410%
Plėvelės formavimasis	10-12 minučių
Kietėjimo laikas	2 mm/24 valandos
100% modulis	wg ISO 8339: 0,28 MPa (N/mm ²)
Kietumas A pagal Šorą	wg DIN EN ISO 868: 11
Atsparumas temperatūrai	nuo -40 °C iki +120 °C
Taikymo temperatūra	nuo +5 °C iki 40 °C
Jungties paslankumas	+/- 20%
Tankis	wg DIN EN ISO 1183-1: 0,96 g/ml
Tempimo stipris	wg DIN 53504 S2: 0,75 MPa

PASKIRTIS

Vonioms, dušo kabinoms, prauštuvams*, klozetams, taip pat sienų ir grindų sandūroms sandarinti. * Netinka akrilo vonioms ir dušo padéklams.

PAVIRŠIAUS/PAGRINDO SUDERINAMUMAS

Stiklas, glaistytai paviršiai – pavyzdžiui, keramika, porcelianas, terakota ir emaliuotas plienas, impregnuota arba dažyta mediena, dažų dangos.

PAVIRŠIAUS (PAGRINDO) PARUOŠIMAS

Taikymo temperatūra: nuo +5 °C iki +40 °C (aplinkos ir pagrindo). Visi paviršiai turi būti kieti, švarūs, sausi, be riebalų ir dulkių. Išvalykite pagrindus „Bostik Cleaner“ priemone. „Perfect Seal Bath & Kitchen“ puikiai prilimpa, nenaudojant grunto, prie daugumos neakytyų pagrindų. Akytus pagrindus reikia paruošiamai apdoroti „Bostik Universal Primer“ gruntu. Prieš tepdami, visada patirkinkite sukimą.

NAUDOJIMO NURODYMAI



Nupjaukite tūbelės antgalį virš sriegio, kad pjūvis sudarytų 35°/45° kampą su siūle ir atitinkų siūlės plotį. Prisukite antgalį prie tūbelės galiuko. Tam, kad darbas būtų lengvas ir švarus, apsaugokite siūlės šonus dažymo juosta. Užtepę hermetiką, iškart nuimkite juostą. Apipurkšite šviežią hermetiką „Apply Bostik Smoothing Spray“ purškalu. Suformuokite siūlę „Bostik Perfect Seal“ mentele. Užtepę hermetiką, per 8 minutes vėl apipurkšite siūlę ir išlyginkite hermetiką.

SIŪLĖS MATMENYS

Tam, kad siūlė sugertų judesius, reikia laikytis teisingų matmenų santykį. Minimalus siūlės plotis yra 5 mm. Bendra taisykla nustatant siūlės gylį nuo 5 mm iki 10 mm yra 1:1 santykis. Platesniems nei 10mm siūlėms yra taikytina ši formulė: (plotis + 6) : 3. Taigi, jei siūlės plotis yra 15 mm, vadinas, jos gylis skaičiuojamas kaip (15 + 6) : 3 = 7 mm.

TAIKYMAS

Rankinis klijų spaudiklis, pneumatinis arba elektrinis klijų pistoletas.

ŠEIGA

Aptyksliai 15 metrų ilgio 5mm skersmens juosta.

VALYMAS

Nesustingusią medžiagą galima nedelsiant pašalinti naudojant „Bostik Cleaner“ priemonę. Kruopščiai nusiplaukite rankas muilu ir vandeniu. Nesustingusią medžiagą galima šalinti tik mechaniniu būdu.

APRIBOJIMAI

Netinka PE, PP, PC, PMMA, PTFE, minkštoms plastmasėms,

neopreno ir bitumininiams pagrindams.

Netinka naudoti betono, marmuro, švino, vario ir cinkuoto plieno pagrindams.

LAIKYMO TERMINAS NEATIDARANT

Neatidarytoje originalioje pakuotėje, sausoje vietoje, temperatūrai esant nuo +5 °C iki +25 °C, tinkamumo laikas sudaro iki 18 mėnesių nuo pagaminimo datos. Po naudojimo užsukite antgalio dangtelį, kad vėl galėtumėte pasinaudoti priemone. Prekė galima naudoti ne ilgiau kaip 6 mėnesius po atidarymo.

SVEIKATA IR SAUGA

Prieš naudodami prekę Jūs privalote perskaityti ir suprasti saugos duomenų lapą. Šiuos dokumentus galima rasti „Bostik“ įmonės tinklapyje, taip pat jie yra tiekiami pareikalavus.

SERTIFIKATAI

- A+ French VOC Regulation
- EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 12.5E
- EN 15651-2: G-CC
- EN 15651-3: S S1

ĮSIPAREIGOJIMAI IR GARANTIJOS

„Bostik“ garantuoja, kad per visą tinkamumo naudoti laiką jo prekė atitinka savo specifikacijas.

ĮSIGIJIMO GALIMYBĖ

Art. Nr. / spalva	Tipas
12013877 / Skaidri	Tūbelė 280ml
12013878 / Balta	Tūbelė 280ml
12013879 / Pilka	Tūbelė 280ml

TECHNINĖ PAGALBA

+31 (0)162 491 000



Visa šiame dokumente ir visuose kituose leidiniuose (iskaitant elektroninius) esanti informacija yra grindžiama mūsų dabartinėmis žiniomis ir patirtimi; ši informacija yra išimtinė (intelektinė) „Bostik“ įmonės nuosavybė. Jokia šio dokumento dalis negali būti nukopijuota, parodyta tretiesiems asmenims, atgaminta, visutinai paskelbta ar kitaip panaudota be raštiško „Bostik“ įmonės sutikimo. Šiame dokumente pateikta techninė informacija yra nurodomojo pobūdžio ir nėra išsamiai. „Bostik“ neatsako už jokią tiesioginę ar netiesioginę žala, kilusią dėl (redakcijos) klaidų, šio dokumento neišsamumo arba netiksliumo. Be kitko, tai liečia neišsamumą arba netiksliumą, atsiradusiu dėl technologinių pokyčių ar tyrimų, išvykusiu po šio dokumento paskelbimo, tačiau prieš išsigijus prekę. „Bostik“ pasileika teisę keisti šio dokumento redakciją. „Bostik“ neatsako už jokią tiesioginę ar netiesioginę žala, kilusią dėl šiame dokumente pavaizduotos (-ių) prekės (-ių) naudojimo. Prieš panaudodamas prekę, vartotojas privalo perskaityti ir suprasti šiame dokumente ir kituose su šiaisiai gaminiuose susijusiuose dokumentuose pakeiltą informaciją. Vartotojas yra atsakingas už visų būtinų bandymų atlikimą, kad ištikintu, jog gaminys tinkamai numatytais naudojimui. Mes niekaip negalime išakoti prekės naudojimo būdo ar aplinkybių, išykstančiu saugojant ir gabenant prekę, todėl neprisimame jokios atsakomybės už jokią žalą. Visos prekės yra pristatomos tik laikantis mūsų bendrijų sąlygų, registruotų Nyderlandų prekybos rūmuose.