

BOSTIK SPECIAL VINYL

КЛЕЙ ДЛЯ ВСЕХ ВИНИЛОВЫХ И ТЕКСТИЛЬНЫХ ОБОЕВ

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокая влагостойкость: идеально для кухни и ванной
- Оптимально для тяжелых виниловых обоев
- Идеально для моющихся обоев
- Готов через 15 минут без комков
- Прекрасное скольжение, легкая подгонка полотен
- Не оставляет пятен
- Содержит бактерицидные и противогрибковые добавки, предотвращающие первичное образование грибка
- Готовый раствор сохраняет свои свойства в течение 7 дней при хранении в закрытой емкости
- Безопасен для здоровья и окружающей среды
-

ПРИМЕНЕНИЕ ДЛЯ

- тяжелых обоев, структурных, вспененных рельефных обоев,
- шелкографии, велюровых и текстильных обоев,
- специальных обоев.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	Прозрачный клей
Основа	модифицированный крахмал, антигрибковые и бактерицидные добавки
Время приготовления раствора	15 минут.
Окончательное схватывание	От 24ч до 48ч
Температура использования	+10°C до+25°C

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ И ПРИГОТОВЛЕНИЕ КЛЕЯ

Стены должны быть чистыми, нормально впитывающими, прочными, сухими. Остаточная влажность стеновой конструкции не должна превышать 4%.

ОКРАШЕННЫЕ ОСНОВАНИЯ/СТЕНЫ

- Ранее окрашенные стены предварительно отшлифовать нужно, затем промойте с моющими средствами, а затем ополосните чистой водой.
- Глянцевая и полуглянцевая краска, а также эмалированные поверхности должны быть отшлифованы, чтобы восстановить пористости основания. Обязательно устранить шлифовальную пыль.

СТЕНЫ С СТАРЫМИ НАСТЕННЫМИ ПОКРЫТИЯМИ

- Удалите старые настенные покрытия или побелку при помощи средства для снятия обоев Dissocol.
- Сильно абсорбирующие поверхности (дерево, гипсокартон, гипс) предварительно загрунтуйте.
- При наклеивании виниловых обоев на новые или старые основания мы рекомендуем тщательно вымыть стены, а затем промыть их чистой водой

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

- Налейте необходимое количество чистой воды в ведро.

Типа обоев	вода (Л)	Кол-во рулонов	Покрyтия 1ой упаковки (кв.м)
Грунтовка	5.0		45-55
Виниловые обои	4.5	6-7	30-35
тяжелы виниловые обои, велюровые и текстильные обои	4-4.5	4-5	20-25

Быстро мешайте воду, создавая водоворот, затем продолжая перемешивать, медленно высыпьте содержимое пакета по краю ведра. Подождите 15 минут, затем повторно энергично перемешайте - клей готов. Если все сделано правильно у Вас должна получиться смесь без комков.

Для достижения оптимального результата применения материала, для каждого отдельного объекта рекомендуется использовать материал из одной партии. Небольшие, но допустимые различия в технических параметрах разных партий, связаны с технологией производства.

НАНЕСЕНИЕ КЛЕЯ НА ОБОИ

Нарежьте обои на полотна, равные высоте стены плюс 5 см сверху и снизу. Равномерно нанесите клей щеткой на обратную сторону полотна от середины к краям. Клей становится прозрачным при высыхании. Загните оба края полотна проклеенной стороной вовнутрь, край к краю, что позволит избежать оседания пыли на поверхности и обеспечит идеальную адгезию. Дайте клею впитаться от 5 до 10 минут в зависимости от рекомендаций производителя обоев.

НАКЛЕИВАНИЕ ОБОЕВ

С помощью отвеса начертите на стене вертикальную линию, отступив примерно 45 см от угла или от окна. Приклейте первое полотно обоев наверху стены и разгладьте его вниз вдоль вертикальной линии. Разглаживайте приклеенное полотно сухой и чистой щеткой сверху вниз и от центра к краям, удаляя пузырьки воздуха. Отрежьте излишки обоев ножом на уровне плинтуса и потолка. Наклейте следующее полотно обоев встык с предыдущим.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА

Водой

ПРИМЕЧАНИЯ

С момента начала работ и до полного высыхания обойного клея все форточки и двери должны быть плотно закрыты, так как сквозняк может испортить Вашу работу

БЕЗОПАСНОСТЬ

В соответствии с действующей классификацией продукт не является опасным для здоровья, не огнеопасен.

Для получения более подробных сведений смотрите «Паспорт безопасности продукта»

РАСХОД

Пачка 300 г до 7 рулонов/35м²

УПАКОВКА

300 Г

ХРАНЕНИЕ

До 10 лет в закрытой заводской упаковке в сухом месте при температуре от +10° до +20°С. Готовый раствор: более 1 недели в закрытой емкости (береечь от мороза).

УПАКОВКА

Code	Packaging	Gencode unit	Gencode box
30613917	1680 = 30*56	3549212483524	3549212483531

BOSTIK HOTLINE

Smart help +7 495 787 31 71



Bostik LLC

ООО «БОСТИК» 127018 г. Москва, ул. Двинцев, д.12, корп.1

Phone : (495) 787 31 71

Fax : (495) 787 31 72

E-mail : info@bostik.com

www.bostik.ru