

Colle pâte Multi-usages

COLLE CARRELAGE PREMIUM ALLEGEE

AVANTAGES

- Produit prêt à l'emploi.
- Manutention facilitée : poids plus léger.
- Stabilité immédiate au mur : ne glisse pas.
- Pour 15 kg, surface d'application équivalente à une colle pâte non allégée de 25 kg.
- Texture onctueuse : facilite la pose avec une manipulation plus légère et plus confortable. Sans odeur.
- Confort de pose avec temps de travail allongé.
- Résiste à l'eau : idéal pour pièces humides.
- Colle murale toutes pièces intérieures, tous matériaux

DESCRIPTION

Grâce à ses charges spécifiques, la colle Multi-usages en 15 kg offre le même rendement qu'un seau de 25 kg et une facilité d'application optimale. Plus légère à transporter, la colle Multi-usages allégée est également plus agréable à appliquer, pour un chantier confort !

DESTINATIONS

Tous murs intérieurs. Toutes pièces, même humides.

Revêtements :

Pour tous types de carreaux en intérieur jusqu'à 44x44 cm au mur : faïence, marbre naturel*, pâte de verre, pierre. Poids carrelage < 30 kg / m²

**effectuer des essais de non tachabilité*

Supports :

- Sur supports neufs : mortier, béton, ciment, plâtre et plaques de plâtres cartonnées, panneaux de bois CTBH*/CTBX*/OSB3*, carreaux de plâtre, enduit de plâtre.
- Sur ancien carrelage.

**Primaire universelle BOSTIK obligatoire.*



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

➤ Aspect	Pâte blanche
➤ Temps ouvert	30 min environ *
➤ Temps d'ajustabilité	30 min environ *
➤ Délai d'exécution des joints	24 h environ *

** Ces temps sont déterminés à + 20°C et 50 % d'humidité relative selon la norme en vigueur.*

MISE EN ŒUVRE

PRÉPARATION DES SUPPORTS

Le support doit être plan, propre, sec, non poussiéreux, exempt de graisses et de zones non adhérentes. Nettoyer si besoin par grattage puis aspiration de la poussière. Sur surface polie : poncer, dégraisser afin de faciliter l'adhérence. Appliquer le Primaire Universel BOSTIK sur supports poreux ou friables (se référer à la rubrique destinations).

SUPPORTS ADMISSIBLES

Pour tous types de carreaux en intérieur jusqu'à 44x44 cm au mur : faïence, marbre naturel*, pâte de verre, pierre.
Poids carrelage < 30 kg / m²

**effectuer des essais de non tachabilité*

APPLICATION

Précautions d'emploi

Température d'application comprise entre +10°C et +30°C.

Application de la colle

Appliquer la colle sur le support par surface de 0,5 à 1 m² à l'aide d'une spatule adaptée au format du carrelage. Temps ouvert : une fois la colle appliquée sur le support, il reste 30 min environ* pour poser le carreau.

Simple encollage : appliquer la colle uniquement sur le support avec une spatule crantée.

Double encollage : appliquer la colle sur le support puis garnir également la totalité de l'envers du carreau d'une couche lisse de colle.

Pose des carreaux

Poser les carreaux sur les sillons de colle fraîche et exercer une pression forte sur toute sa surface afin d'obtenir un bon transfert.

Pour faciliter l'alignement des carreaux, utiliser des croisillons de la largeur du joint désiré.

Temps d'ajustement : 30 min environ*

Nettoyage / remise en service

Une fois les carreaux ajustés, retirer les croisillons de la largeur et l'excès de colle dans les joints. Nettoyer les traces avec une éponge humide au fur et à mesure de la pose.

Jointoiement : après 24 h environ*

**A +20°C et 50% d'humidité*

CONSOMMATION

Destination	Format des carreaux (en cm)	Mode encollage	Spatule dents (en mm)	Consommation moyenne
Murs intérieurs	Jusqu'à 20x20 cm	simple	6x6x6	Environ 2,1 - 2.7 kg/m ²
	De 20x20 à 44x44 cm	double	6x6x6	Environ 3,3 - 4 kg/m ²


CONSERVATION

18 mois à partir de la date de fabrication : en emballage d'origine, fermé et entreposé au sec, à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

CONDITIONNEMENT

Code	UC	PCB	GENCOD
30611607	Seau 25 kg	1	3549212480783

SECURITE



Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu

BOSTIK SERVICE TECHNIQUE

Smart help +33 (0)1 64 42 13 36

