

# Mastic de rebouchage élastique

ENDUIT MURAL

***Le mastic de Rebouchage élastique Bostik permet de reboucher les fissures des supports subissant des déformations.***



## DESTINATIONS

Rebouche les fissures des supports subissant des déformations et réalise des joints entre les panneaux, cloisons et menuiseries en extérieur.

Tous supports sauf polyéthylène et polypropylène.

Destination : extérieur.

## AVANTAGES

- Excellente adhérence
- Mastic très souple
- Peut être peint
- Rebouche jusqu'à 5mm

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Mastic.  
Couleur blanche.  
Temps de séchage : 24 heures pour 2mm d'épaisseur.

## MISE EN OEUVRE

### OUTILS



### PRÉPARATION DU MUR

Le support doit être dur, sain, sec, non poussiéreux, exempt de graisse et de zones non adhérentes (brosser si nécessaire).

### APPLICATION

#### ÉTAPE 1

Creuser la fissure à l'aide d'un grattoir.

#### ÉTAPE 2

Comblé la fissure à l'aide du mastic.

#### ÉTAPE 3

Essuyer l'excédent avec une éponge.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

- Températures de mise en oeuvre : de +5°C à +30°C.
- Les temps de séchage, de ponçage et de recouvrement sont assujettis à la température, l'humidité, la nature du support et l'épaisseur appliquée.

**NETTOYAGE**


Nettoyer les outils à l'eau.

**CONSERVATION**

18 mois dans son emballage d'origine fermé, au sec et à l'abri du gel.

**CONDITIONNEMENTS**

Code	UC	PCB	GENCOD
30604318	cartouche plastique 310 ml	12	3549212471248

**SECURITE**

- Lire l'étiquette avant utilisation.
- Tenir hors de portée des enfants.
- En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

Pour plus de détails, consulter la fiche de données de sécurité sur la base [www.quick-fds.com](http://www.quick-fds.com).

*Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.*

