



# PERFECT SEAL

## GŁADKA FUGA

### KARTA TECHNICZNA

#### KLUCZOWE KORZYŚCI

- NEUTRALNE PH 7.1
- BEZ RYZYKA ODBARWIEŃ
- NIE ODBARWIA PODŁOŻA MACIERZYSTEGO
- ZAPOBIEGA MATOWIENIU FUG
- ZAPEWNIĄ POŁYSK
- NIE SMUŻY
- ULEGA BIODEGRADACJI W PONAD 90%

#### OPIS PRODUKTU

BOSTIK GŁADKA FUGA został opracowany w celu skutecznego i wygodnego wygładzania elastycznych fug. Sprawia, że masa nie lepi się do palców i narzędzi. Jest neutralna dla skóry i podłoża.

#### ZASTOSOWANIE

Środek do profilowania i wygładzania fug na mokro.

#### RODZAJE POWIERZCHNI

Uszczelniacze silikonowe (octanowe, oksymowe, alkoksy, itp.) akrylowe, hybrydowe i poliuretanowe.

#### PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Produkt stosować natychmiast po nałożeniu kitu, zanim nastąpi jego kożuszenie.

#### SPOSÓB UŻYCIA



- 1 Przed użyciem wstrząsnąć, następnie spryskać świeżo nałożoną fugę na całej długości.
- 2 Ściągnąć nadmiar masy SZPACHELKĄ BOSTIK.
- 3 Ponownie spryskać i wygładzić palcem, szpatułką lub kostką.



#### CZYSZCZENIE

Świeżo zabrudzone ręce i narzędzia można umyć za pomocą terpentyny lub benzyny ekstrakcyjnej.

#### OKRES TRWAŁOŚCI

24 miesiące od daty produkcji podanej na opakowaniu. Przechowywać w oryginalnie zamkniętym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu, w temperaturze od +5°C do +25°C

#### DOSTĘPNE OPAKOWANIA

ART. NR / KOLOR	RODZAJ
BOK637335	Butla 200ml

#### POMOC TECHNICZNA

**+48 61 89 61 740**



Informacja zawarta w tym dokumencie, jak również we wszystkich publikacjach papierowych oraz cyfrowych, jest oparta na naszym aktualnym stanie wiedzy i doświadczeniu. Bostik nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek pomyłki czy nieścisłości, które są wynikiem zmian technologicznych lub badań, które wystąpiły pomiędzy datą wydania dokumentu a datą nabycia produktu. Bostik zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w formułacjach produktów. Przed aplikacją użytkownik powinien zapoznać się z treścią tego dokumentu i dokumentów z nim powiązanych. Ponadto użytkownik powinien przeprowadzić test i ocenić przydatność wyrobu do zamierzonego zastosowania. Sposób aplikacji, warunki w trakcie przechowywania lub transportu produktu są poza naszą

wiedzą i kontrolą, wskutek czego pozostają poza odpowiedzialnością Bostik. Wszelkie zamówienia są realizowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi warunkami sprzedaży Bostik. Informacje zawarte w aktualnej karcie technicznej produktu są podane w dobrej wierze i nie mają charakteru wyczerpującego.