



FIXPRO

LIŠTY • MASKOVACIE LIŠTY

TECHNICKÝ LIST



KLÚČOVÉ PREDNOSTI

- SILNÉ A TVRDÉ SPOJENIE

- NA VNÚTORNÉ A VONKAJŠIE POUŽITIE, HORIZONTÁLNE A VERTIKÁLNE APLIKÁCIE (NESTEKÁ), V KOMBINÁЦИИ S HLADKÝM A PÓROVÝM, SAVÝM A NESAVÝM PODKLADOM
- VEĽMI DOBRE PRIĽNAVÝ NA DREVO A MATERIÁLY NA BÁZE DREVA (VRÁTANE: PREKLIŽKY, DREVOTRIESKY, MDF, HDF, KORKU)
- PO VYTVRDENÍ ELASTICKÝ, ODOLNÝ VOČI ALKALICKÝM PRVKOM, PRENIKANÍ VODY, ATMOSFÉRICKÝM FAKTOROM (VRÁTANE TEPL. OD -30°C DO +70°C)
- ZAISŤUJE SILNÉ A ODOLNÉ SPOJENIE
- VYTVRZUJE SA ODPARENÍM ROZPÚŠŤADLA

POPIS VÝROBKU

SYNTECKÉ MONTÁŽNE LEPIDLO, určené na spájanie prvkov nábytkového stolárstva, vstavaných výklenkov, pracovných dosiek, čiel, lišt, profilov, panelov, prahov, madiel, vešiakov atď. Nepoužívajte na polystyrén, PP, PE, PTFE, PW, PMMA, zrkadlá

VYUŽITIE

- lepenie stavebných materiálov a dokončovacích prvkov z dreva a materiálov na báze dreva (tj masívne drevo, lepené lamelové drevo,

drevotrieska, sololit, korok, preglejka, MDF, HDF), v kombinácii drevo - drevo, ďalej drevo - oceľ, kovy, keramika, PVC a podobné materiály

- lepenie dreva v nenosných konštrukčných prvkoch
- vstavané výklenky, stolárstvo (čelá, dosky, police, zásuvky, korpusy, povrchové úpravy, dekorácie)
- lepenie schodov, balustrád, zábradlia, obloženia, stenových panelov (vrátane: elevácií), prahov, rámov, maskovacích profilov, ukončovacích lišt

TECHNICKÉ ÚDAJE

| | |
|-------------------------------|--|
| Základ | syntetický kaučuk SBR |
| Teplota aplikácie | +5 °C do +40 °C |
| Vlastná hmotnosť | 1,5 g/ml |
| Sťahovanie | 5 minút (pri 23 °C a 55% relatívnej vlhkosti) |
| Čas tvrdnutia | 24-72 h (v závislosti od okolitej teploty, vlhkosti a typu podkladu) |
| Zmrštenie | 17% (2 h / 130°C) |
| Tepelná odolnosť po vytvrdení | od -30°C do +70°C |
| Maximálna pevnosť v ťahu | 0,75 kg/cm ² (4 ha 20 °C); 21 kg/cm ² (72 ha 20 °C) |

DRUHY POVRCHOV

drevo a materiály na báze dreva (drevotrieska, HDF, MDF, sololit atď.), PVC a podobné materiály, kameň, betón, omietka, stavebná keramika, sadra, sadrokartón, keramika, kamenina, kameň, oceľ, hliník a iné kovy

PRÍPRAVA POVRCHU

Lepené prvky očistite od nečistôt a zvyškov predchádzajúcich lepidiel alebo tmelov, odmastite a osušte. V prípade pochybností vykonajte skúšku príľnavosti.

SPÔSOB POUŽITIA

LEPENIE :

Odstráňte aplikátor, odrežte hrot tuby nad závitom, aplikátor znova nasadte a zrežte šikmo na šírku spoja. Lepidlo by malo byť nanášané jednostranne v pruhoch v rozstupoch 10-15 cm (v závislosti od hmotnosti a veľkosti lepených prvkov). Následne prvok prílepte k podkladu nasunutím zhora nadol a pritlačte, aby sa lepidlo dobre rozprestrela. V prípade nesprávneho nalepenia neodlepujte, ale opravte posunutím. Pre rýchlejšie dosiahnutie vysokej príľnavosti je možné po spojení

lepených prvkov, ako je uvedené vyššie, tieto ihneď oddeliť, nechať 5 minút počas počiatočného odparenia rozpúšťadla a následne ich finálne opäť spojiť.

NÁRADIE

Ručná alebo pneumatická pištoľ.

ČISTENIE

Čerstvé nečistoty je možné odstrániť extrakčným benzínom. Vytvrdnutý materiál je možné odstrániť iba mechanicky. Na čistenie rúk používajte špeciálne čistiace utierky Bostik Cleaning Wipes T150.

UPOZORNENIE

Prečítajte si informácie uvedené na štítku a v karte bezpečnostných údajov produktu. Nepoužívajte na miesta trvalo ponorené vo vode, bazény s chlórovanou vodou, na PE, PP, PTFE, neoprén, zrkadlá, akvária, živичné povrchy, prírodný kameň a tzv. mäkké plasty.

SKLADOVATEĽNOSŤ

12 mesiacov od dátumu výroby. Skladujte v pôvodných uzavretých obaloch, na suchom a chladnom mieste pri teplote +5°C až +25°C. Odolné pri preprave do -15 °C.

DOSTUPNÉ BALENIE

| KAT. Č. | TYP |
|-----------|-------------|
| BOK001700 | 300 ml tuba |

Informácie obsiahnuté v tomto dokumente, rovnako ako vo všetkých papierových a digitálnych publikáciách, vychádzajú z našich súčasných znalostí a skúseností. Bostik nezodpovedá za žiadne chyby alebo nepresnosti, ktoré sú výsledkom technologických zmien alebo výskumu, ku ktorým došlo medzi dátumom vystavenia dokumentu a dátumom nákupu produktu. Bostik si vyhradzuje právo na zmeny zloženia produktov. Pred aplikáciou by si mal používateľ prečítať obsah tohto dokumentu a s ním súvisiace dokumenty. Okrem toho by mal užívateľ vykonať test a posúdiť vhodnosť produktu na zamýšľané použitie. Spôsob aplikácie, podmienky v priebehu skladovania alebo prepravy produktu sú mimo našich znalostí a kontroly a sú teda mimo zodpovednosti spoločnosti Bostik. Všetky objednávky sú realizované v súlade s aktuálnymi obchodnými podmienkami spoločnosti Bostik. Informácie obsiahnuté v aktuálnom technickom liste produktu sú uvedené v dobrej viere a nie sú vyčerpávajúce.

TECHNICKÁ PODPORA

+421 910 744 111

